

Kontroler RPS 469 (spoljašnji)

Kontroler srednje veličine dizajniran za upotrebu u privatnim vrtovima i u komercijalnim objektima. Ima tri zasebna programa koji omogućavaju efikasno zalivanje u različitim zonama. Može se montirati u eksterijeru i enterijeru. Lak za programiranje.



TEHNIČKI PODACI

Opšti podaci:

- Dimenzije:
visina 223 mm, širina 200 mm, dubina 73 mm.
- Broj programa: 3.
- Broj startova u toku dana: 4 po svakom programu (najviše 12 startova dnevno).
- Trajanje zalivanja po zoni: od 1 min do 12 sati i 59 min.
- Rasporед zalivanja: sedmodnevni kalendar sa pojedinačnim dnevnim podešavanjima ili u intervalu od 1-15 dana ili parnim ili neparnim danima.
- Priključak za senzor za kišu.
- Glavni ventil ili pumpa mogu biti isključeni ili uključeni po zoni ili programu.
- Težina: 1,6 kg.

Elektro podaci:

- Povezivanje na el.mrežu od 230 V AC, 50 Hz, preko adaptera.
- Izlazni priključci: 24 V AC, 1 A (maksimalna jednovremena izlazna struja).
- Ka ventilu: 24 V AC, 50/60 Hz 0.75 A max (do 2 ventila po zoni).
- Jačina struje na ventilu ne sme da premaši struju na izlaznom priključku.
- Zaštita od prenapona: standardni osigurač 20 mm, 1A.
- Čuvanje programa usled nestanka struje: 9 V alkalna baterija održava program a čip u kontroleru "pamti" kompletan program.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Modeli za 4, 6 i 9 zona.
- 3 potpuno nezavisna programa, do 4 starta po programu. Maksimum do 12 startova dnevno.
- Montaža u eksterijeru i enterijeru.
- Mogućnost brzog i lakog sezonskog povećavanja ili smanjivanja trajanja zalivanja od 10% do 200% u odnosu na predhodno programirano trajanje zalivanja.
- Kontroler ima priključak za senzor za kišu. Senzor omogućava da se ceo sistem ili pojedine zone isključe kada padne dovoljno kiše i da se ponovo uključe kada se zemljište dovoljno prošuti. Senzor se prodaje zasebno.
- U slučaju nestanka struje kontroler „pamti“ kompletan program.
- "Sistem test" omogućava proveru rada ventila (zona).
- Fleksibilno automatsko, poluautomatsko ili ručno upravljanje pojedinačnim zonama sistema.
- Vodootporno kućište omogućava spoljašnju instalaciju kontrolera i produžava njegov radni vek.

