

Kontroler RPS 624 (spoljašnji)

Dizajniran je tako da može udovoljiti zahtevima najraznovrsnijih i veoma složenih projekata sistema za zalivanje. Lak za programiranje i ima veliki broj funkcija koje će zadovoljiti i najzahtevnije korisnike. Jedna od naprednih funkcija je da kontrolor na osnovu merenja potrošnje struje može da preskoči rad neispravne zone.



TEHNIČKI PODACI

Opšti podaci:

- Dimenzije: visina: 228mm, širina: 235mm dubina: 89mm
- Broj programa: 6
- Broj startnih vremena: 4
- Trajanje zalivanja po zoni: od 1 min. do 12 sati i 59 min.
- Raspored zalivanja: sedmodnevni kalendar sa pojedinačnim dnevnim podešavanjima ili u intervalu od 1-15 dana ili parnim ili neparnim danima.
- Priključak za senzor za kišu
- Glavni ventil ili pumpa mogu biti isključeni ili uključeni po zoni ili programu
- Težina: 2,1 kg

Elektro podaci:

- Povezivanje na električnu mrežu od 220 - 240 V AC, 50 Hz
- Izlazni priključci: 24 V AC, 1.25 A (maksimalna jedovremena izlazna struja)
- Ka ventilu: 24 V AC, 50/60 Hz 0.75 A max (do 2 ventila po zoni).
- Mikroprocesor sa malom potrošnjom električne energije omogućava duži vek baterije.
- Zaštita od prenapona: standardni osigurač 20 mm, 1A.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Model za 6,12,18 i 24 zona
- 6 potpuno nezavisnih programa, 4 starta po programu, maksimum 24 starta dnevno
- Mogućnost dodavanja još jednog priključka za: dodatni izvor snabdevanja vodom, za fertigaciju ili za kontrolu filtracije.
- Modeli za spoljašnju instalaciju
- Mogućnost brzog i lakog sezonskog povećavanja ili smanjivanja trajanja zalivanja od 10% do 200% u odnosu na predhodno programirano trajanje zalivanja.
- Kontroler ima priključak za senzor za kišu. Senzor omogućava da se ceo sistem ili pojedine zone isključe kada padne dovoljno kiše i da se ponovo uključe kada se zemljište dovoljno prosuši. Senzor se prodaje zasebno.
- Čuvanje programa usled nestanka struje: 9 V alkalna baterija održava program a čip u kontroleru "pamti" kompletan program
- Sistem test omogućava proveru rada ventila (zona).
- Fleksibilno automatsko, poluautomatsko ili ručno upravljanje pojedinačnim zonama sistema.
- Vodootporno kućište omogućava spoljašnju instalaciju kontrolera i produžava njegov radni vek.

