

PRO-S4 CV - telo prskača sa nepovratnim ventilom



Montaža dizne na telo prskača



PRO-S4 CV sa RN diznom



NP 4 sa HE KVF diznom



Odlično rešenje za terene u nagibu zbog ugrađenog nepovratnog ventila koji sprečava pravljenje barice oko prskača na najnižim kotama travnjaka usled ceđenja vode kroz diznu iz cevovoda nakon prestanka zalivanja. Spada u standardne proizvode za zalivanje travnjaka i primenljiv je u skoro svim vrtovima, parkovima i ostalim zelenim površinama na nagnutim terenima.

Telo prskača služi kao nosač dizne za zalivanje travnjaka koja se kupuje posebno. Instalira se na cevovod koji je postavljen pod zemljom. Ne ometa košenje i druge aktivnosti na travnjaku. Klip prskača sa montiranom diznom, pri zalivanju se izdiže iznad površine zemlje, a kad se zalivanje završi vraća se nazad.

TEHNIČKI PODACI

- Radni pritisak: 1,38 bar – 4,82 bar
- Priklučak: ½" unutrašnji navoj
- Visina tela : 15,2 cm
- Visina izdignutog klipa: 10 cm
- Odgovarajuće dizne: HE KVF ili RN (K-RAIN) sa unutrašnjim navojem (kupuju se posebno)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ima ugrađeni nepovratni ventil koji sprečava stavranje barice oko prskača na najnižim kotama travnjaka.
- Traži malo prostora za ugradnju.
- Usko telo olakšava ugradnju u već postojeće sisteme.
- Vrlo je jednostavan za podešavanje i montažu.
- Opruga od nerđajućeg čelika obezbeđuje pouzdano izdizanje klipa i funkcionisanje prskača u svim radnim uslovima.
- Omogućava lako korigovanje površine zalivanja jednostavnim okretanjem klipa koji se pri radu izdiže iznad tla.
- Kvalitetni materijali i delovi garantuju dug radni vek prskača.