

PROSPORT - 14003



5
godina
garancije

Rotor novije generacije prvenstveno namenjen za kvalitetno zalivanje travnjaka sportskih terena. Trostruke dizne osiguravaju ravnomerano rasipanje vodenih kapi po celoj površi zalivanja, tako da je travnjak svuda ujednačeno vlažan. Prskač se fabrički isporučuje sa zelenom diznom (#10) dometa 15,9 m - 16,8 m. Ostale dizne se po potrebi kupuju posebno.



TEHNIČKI PODACI

■ Radni pritisak:	2,8 bar – 6,2 bar
■ Domet:	13,7 m – 21,6 m
■ Podešavanje ugla zalivanja:	40° do 360°
■ Ugao putanje mlaza:	26°
■ Protok:	19,3 l/min – 110,5 l/min
■ Visina tela:	24,23 cm
■ Visina izdignutog klipa:	10,16 cm
■ Priključak:	1" unutrašnji navoj
■ Intenzitet zalivanja:	12 mm/h – 33 mm/h
■ Preporučeni razmak:	12,2 m – 19,8 m







PREDNOST I KARAKTERISTIKE

- **Revolucionarno patentirano lako podešavanje ugla** – Brzo i jednostavno podešavanje ugla dok prskač miruje i dok je u radu.
- **Trostruka dizna** – Osigurava ujednačenu distribuciju vode po celoj površini zalivanja.
- **Podesiva ili kontinuirana rotacija** – Pun raspon podešavanja ugla zalivanja od 40° pa sve do kontinuirane kružne rotacije od 360°.
- **Patentirana skala sa stepenima na kapi prskača** – Mehanizam za podešavanje ugla zalivanja i skala sa strelicom koja označava trenutno podešeni ugao, omogućavaju precizno podešavanje čak i pre montaže prskača.
- **Mehanizam za pamćenje ugla** – Sprečava oštećenje unutrašnjih zupčanika i vreća rotor u prethodno podešeni položaj ukoliko je glava prskača sa mlaznicom nasilno pomerena iz prethodno podešenog položaja.
- **Patentirani povratni mehanizam** – Osigurava promenu pravca kretanja i vraćanje rotora u početni položaj. Kvalitet mehanizma je potvrđen u praksi dužoj od 35 godina.
- **Čvrsta gumena zaštitna kapa** – Štiti od prljavštine fizičkih oštećenja, smanjuje obavezu održavanja i omogućava instaliranje ispod nivoa terena.
- **Fabrički ugrađen nepovratni ventil** – Sprečava dreniranje vode kroz rotor i stvaranje barica oko prskača.
- **Garancija 5 godina.**

PROSPORT - 14003



PERFORMANSE DIZNI

Dizna	Pritisak (bar)	Domet (m)	Protok		Intenzitet zalivanja	
			(m ³ /h)	(l/min)	□ (mm/h)	Δ (mm/h)
# 5 	2,8	13,7	1,16	19,3	12	14
	3,5	14,3	1,34	22,3	13	15
	4,1	14,3	1,48	24,6	14	17
	4,8	14,9	1,61	26,9	15	17
# 10 preinstalirana 	3,5	15,9	2,41	40,1	18	21
	4,1	16,2	2,68	44,7	21	24
	4,8	16,2	2,86	47,7	22	25
	5,5	16,8	3,07	51,1	22	25
# 15 	3,5	17,4	2,95	49,2	19	23
	4,1	18,0	3,23	53,8	20	23
	4,8	18,0	3,50	58,3	22	25
	5,5	19,2	3,75	62,5	20	23
# 20 	4,1	19,8	4,29	71,5	22	25
	4,8	20,4	4,66	77,6	22	26
	5,5	21,0	4,97	82,9	23	26
	6,2	21,6	5,27	87,8	23	26
# 25 	4,1	20,4	5,18	86,3	25	29
	4,8	21,6	5,63	93,9	24	28
	5,5	22,9	6,02	100,3	23	27
	6,2	23,5	6,08	101,4	22	25
# 30 	4,1	20,4	5,38	89,7	26	30
	4,8	21,0	5,81	96,9	26	30
	5,5	21,0	6,25	104,1	28	33
	6,2	21,6	6,63	110,5	28	33

U tabeli su dati podaci o intenzitetu zalivanja pri rotaciji prskača od 180°.

Pri rotaciji prskača od 360° podatke iz tabele o intenzitetu zalivanja treba podeliti sa 2.