

RPS 2 - telo prskača za dizne sa unutrašnjim navojem



Telo prskača služi kao nosač dizne za zalivanje travnjaka. Instalira se na cevovod koji je postavljen pod zemljom. Ne ometa košenje i druge aktivnosti na travnjaku. Klip prskača sa montiranom diznom pri zalivanju se izdiže iznad površine zemlje, a kad se zalivanje završi vraća se nazad.

Koristi se za ugradnju u plitkim terenima, krovnim vrtovima i svuda gde dubina zemljišta ne dozvoljava instaliranje viših prskača od 10,5 cm.



Montaža dizne na telo prskača

TEHNIČKI PODACI

- Radni pritisak: 1,38 bar – 3,45 bar
- Priključak: $\frac{1}{2}$ " unutrašnji navoj
- Visina tela : 10,5 cm
- Visina izdignutog klipa: 5 cm
- Odgovarajuće dizne: tipa HE KVF ili RN sa unutrašnjim navojem (kupuju se posebno)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Traži malo prostora za ugradnju.
- Vrlo je jednostavan za podešavanje i montažu.
- Opruga od nerđajućeg čelika obezbeđuje pouzdano izdizanje klipa i funkcionisanje prskača u svim radnim uslovima.
- Omogućava lako korigovanje položaja površine zalivanja jednostavnim okretanjem klipa koji se pri radu izdiže iznad tla.
- Kvalitetni materijali i delovi garantuju dug radni vek prskača.



RPS 2 sa montiranim diznom