

Elektromagnetni ventil 6/4" - PROSERIES 150

K
RAIN®

5
godina
garancije



Kvalitetan i pouzdan elektromagnetni ventil koji je zbog svojih karakteristika našao primenu u mnogim profesionalnim sistemima. Ima 2 izlazna otvora, jedan sa bočne i jedan sa donje strane, što pruža više mogućnosti pri montaži. U praksi se pokazao kao siguran, trajan i lak za održavanje.

Zatvarač (čep) na donjem izlaznom otvoru uslovljava montažu ventila na pravom cevovodu, odnosno, ose ulaznog i izlaznog otvora ventila su na istom pravcu. Premeštanje zatvarača (čepa) na bočni izlazni otvor zahteva montažu ventila na cevima pod pravim uglom. Tada se ose ulaznog i izlaznog otvora seku pod pravim uglom.



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Veoma tvrdo PVC kućište otporno na koroziju i UV zračenje.
- Jaka i dugotrajna Santoprene® membrana.
- Lako ispiranje i čišćenje pomoću šrafa sa iglom bez rasklapanja ventila.
- Mogućnost ručnog startovanja.
- Upravljanje ventilom pomoću ručice na špulni bez kapja i curenja vode.
- Precizna kontrola protoka.
- Čep za zatvaranje jednog od 2 izlazna otvora ventila omogućava izbor između centralne i bočne montaže.
- Skidanje solenoida bez ispadanja sitnih delova.
- 5 godina garancije

TEHNIČKI PODACI

- Dimenzije:
 - visina 200 mm
 - širina 107 mm
 - dužina 139 mm
- Protok: 0,9 4 l/min - 113,4 l/min
- Radni pritisak: 1,38 -10,34 bar
- Špulna: 24 V AC
- Ulazna struja: 0,4 A
- Radna struja: 0,2 A
- Priključak: 6/4" unutrašnji navoj
- Težina: 830 g

PAD PRITISKA / PROTOK

Protok (l/min) : 76 114 152 190 227 303

Pad pritiska (bar) : 0,20 0,18 0,16 0,20 0,28 0,38
horizontalna montaža

Pad pritiska (bar) : 0,19 0,15 0,13 0,15 0,20 0,30
ugaona montaža