

Elektromagnetni ventil 2" - PRO 200

K
RAIN®

5
godina
garancije



Ventil ima jako telo ojačano staklenim vlaknima.

Može da se koristi u instalacijama u kojima je pritisak i do 13.5 bara.

Pored sistema za zalivanje svoju primenu našao je i u raznim industrijskim i mašinskim postrojenjima.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Otporna sintetička konstrukcija ojačana staklenim vlaknima
- Samoprečišćavajuća gumena membrana se prečišćava pri svakom zalivanju što olakšava servis i održavanje
- Kompaktno konstruisana špulna sa fiksnim klipom omogućava uklanjanje špulne bez ispadanja unutrašnjih delova
- Elektronsko ili manuelno otvaranje
- Fino podešavanje protoka vode

TEHNIČKI PODACI

- Dimenzije:
 - visina 178 mm
 - širina 108 mm
 - dužina 184 mm
- Radni pritisak: 0,41 - 13,78 bar
- Špulna: 24 V AC
- Ulazni napon: 0,375 A
- Radni napon: 0,250 A
- Priključak: 2" unutrašnji navoj
- Težina: 825 g

PAD PRITISKA / PROTOK

Protok (l/min):	75,8	94,6	113,7	151	189	227	303	379	454	568
Pad pritiska (bar):	0,20	0,18	0,15	0,15	0,19	0,23	0,38	0,54	0,80	1,38