

## Kontroler RPS 46 (unutrašnji)

Prvenstveno je dizajniran je za upotrebu u privatnim vrtovima. Ima četiri zasebna programa koji omogućavaju efikasno zalivanje. Lak za programiranje.

**K**  
RAIN®



### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Modeli za 4 i 6 zona.
- 4 potpuno nezavisna programa, 4 starta po svakom programu, maksimum 16 startova dnevno.
- Modeli za unutrašnju instalaciju.
- Mogućnost brzog i lakog sezonskog povećavanja ili smanjivanja trajanja zalivanja od 25% do 150% u odnosu na predhodno programirano trajanje zalivanja.
- Kontroler ima priključak za senzor za kišu. Senzor omogućava da se sistem isključi kada padne dovoljno kiše i da se ponovo uključi kada se zemljište dovoljno prosuši. Senzor se prodaje zasebno.
- U slučaju nestanka struje kontroler „pamti“ kompletan program.
- Jednostavan za korišćenje.

### TEHNIČKI PODACI

#### Opšti podaci:

- Dimenzije: visina 145 mm, širina 114 mm, dubina 43 mm.
- Broj programa: 4.
- Broj startnih vremena u danu : 4 po svakom programu (ukupno do 16 dnevno).
- Raspored zalivanja: sedmodnevni kalendar sa pojedinačnim dnevnim podešavanjima ili po intervalu od 1 - 15 dana ili parnim ili neparnim danima.
- Priključak za senzor za kišu.
- Automatsko, poluautomatsko ili manuelno upravljanje pojedinačnim ventilima (zonama zalivanja).
- Eksterni adapter isporučuje se sa kontrolerom.
- Težina: 800 g.

#### Elektro podaci:

- Povezivanje na električnu mrežu od 230 V AC, 50 Hz, preko adaptera.
- Izlazni priključci: 24 V AC, 0.85 A (maksimalna jednovremena izlazna struja).
- Ka ventilu: 24 V AC, 50/60 Hz 0.5 A max.
- Jačina struje na ventilu ne sme da premaši struju na izlaznom priključku.
- Zaštita od prenapona: standardni osigurač 20 mm, 1A;
- Čuvanje programa usled nestanka struje: 9 V alkalna baterija omogućava "pamćenje" zadatih parametara oko 4 nedelje.

