

MINIPRO



Najpouzdaniji proizvod u svojoj kategoriji zbog mnogih prednosti i dugotrajnosti. Spada u standardne proizvode za zalivanje travnjaka i primenljiv je u skoro svim vrtovima, parkovima i ostalim zelenim površinama gde je potreban kvalitetan irrigacioni sistem.

Ne ometa košenje i druge aktivnosti na travnjaku. Instalira se na cevovod koji je postavljen pod zemljom. Klip prskača sa montiranom diznom koja se kupuje zasebno, pri zalivanju se izdiže iznad površine zemlje, a kad se zalivanje završi vraća se nazad.

Podešavanje se vrši pomoću malog ravnog odvijača.

PERFORMANSE

Dizna	Pritisak (bar)	Domet (m)	Protok		Intenzitet zalivanja	
			(m³/h)	(l/min)	□ (mm/h)	Δ (mm/h)
0,75	2,1	5,5	0,17	2,8	11	13
	2,8	5,8	0,18	3,0	11	13
	3,5	6,1	0,20	3,4	11	13
1	2,1	7,9	0,20	3,4	7	8
	2,8	8,2	0,27	4,5	8	9
	3,5	8,2	0,29	4,9	9	10
1,5 preinstalirana	2,1	8,2	0,34	5,7	9	10
	2,8	8,2	0,41	6,8	8	9
	3,5	8,5	0,46	7,6	9	10
2	2,1	8,8	0,46	7,6	10	11
	2,8	9,1	0,52	8,7	11	12
	3,5	9,4	0,61	10,2	10	12
3	2,1	9,8	0,68	11,4	12	14
	2,8	10,1	0,77	12,9	11	13
	3,5	10,1	0,86	14,4	13	15

U tabeli su dati podaci o intenzitetu zalivanja pri rotaciji prskača od 180°.
Pri rotaciji prskača od 360° podatke iz tabele o intenzitetu zalivanja treba podeliti sa 2.

PREDNOST I KARAKTERISTIKE

- Brzo i precozno podešavanje ugla zalivanja kad prskač miruje i dok je u radu.
- Mechanizam za podešavanje ugla zalivanja i skala na kapi prskača omogućavaju precizno podešavanje čak i pre montaže.
- Navoj od $\frac{1}{2}$ " na priključku omogućava laku zamenu loših sprejeva ili drugih mini rotora u starim sistemima za zalivanje.
- Patentirani mehanizam za promenu pravca i povratak glave prskača u početni položaj potvrđuje svoj kvalitet u praksi više od 35 godina.
- Podešavanje početnog (levog) položaja se radi prostim ručnim okretanjem (crnog dela) klipa prskača.
- Gumena kapa na vrhu prskača spričava prodiranje prljavštine u mehanizam i osigurava njegovu dugotrajnost.
- Kvalitetni materijali i delovi garantuju dug radni vek prskača.
- Širok izbor dizni koje se isporučuju uz prskač.
- Nepovratni ventil (opcija) spričava dreniranje vode kroz rotor montiran na nižoj koti od ostalih.
- Garancija 5 godina.



TEHNIČKI PODACI

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ■ Radni pritisak: | 2,1 bar – 3,5 bar |
| ■ Domet: | 5,5m – 10,1m |
| ■ Ugao zalivanja: | 40° - 360° |
| ■ Ugao putanje mlaza: | 26° |
| ■ Protok: | 2,8 l/min – 12,5 l/min |
| ■ Visina tela: | 15,24 cm |
| ■ Visina izdignutog klipa: | 10,16 cm |
| ■ Priključak: | ½" unutrašnji navoj |
| ■ Intenzitet zalivanja: | 7mm/h – 15mm/h |