

## Mlaznice SPRAYNG JET



Mlaznice SPRAYNG JET su namenjene za stvaranje efekta vodene magle u vidu raspršenog vodenog spreja. Primenljive su u gradskim i drugim fontanama u kojima je takav efekat poželjan. Kapljice vode koje ove mlaznice raspršuju efikasno rashlađuju mikroprostor, ali su veoma lagane i vetar ih lako može raspršiti po okolini. Zato ih treba koristiti u fontanama kod kojih to nije problem i na mestima gde je to poželjno radi rashlađivanja. Najbolji efekat daju kad su u grupi i kad su u kombinaciji sa drugim mlaznicama.

Tela mlaznica su urađena od kvalitetnog mesinga.

Kontaktirajte nas radi informacija o drugim sličnim mlaznicama.

Naziv mlaznice	Dimenzije				Performanse					
	Konekcija	Prečnik otvora za mlaz (mm)	Dimenzije mlaznice (mm)	Težina (kg)	Visina raspršenog mlaza (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
SPRAYNG JET 6	3/4" unutrašnji navoj	Ø6	56 x Ø 28	0,08	Prečnik raspršenog mlaza (m)	1,2	4,0	4,8	6,0	6,5
					Protok (l/min)	4,4	5,7	7,5	9,6	10,7
					Pritisak (m.v.s.)	1,80	3,50	6,00	10,00	10,20
SPRAYNG JET 8	3/4" unutrašnji navoj	Ø8	75 x Ø 31	0,20	Prečnik raspršenog mlaza (m)	0,7	1,7	3,8	4,8	6,0
					Protok (l/min)	9,5	13,0	15,5	16,8	21,0
					Pritisak (m.v.s.)	2,40	4,30	6,20	8,20	10,20
SPRAYNG JET 10	1" unutrašnji navoj	Ø10	85 x Ø 38	0,38	Prečnik raspršenog mlaza (m)	1,3	2,3	3,8	5,5	6,8
					Protok (l/min)	21,7	28,5	35,8	45,5	56,0
					Pritisak (m.v.s.)	1,70	2,70	4,00	5,20	7,30
SPRAYNG JET 15	6/4" unutrašnji navoj	Ø15	108 x Ø 52	0,85	Prečnik raspršenog mlaza (m)	2,2	4,2	5,5	6,5	
					Protok (l/min)	35,0	51,0	70,0	92,0	
					Pritisak (m.v.s.)	3,00	6,30	8,50	10,67	

